STÜBBE

# VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS

Máxima calidad, fiabilidad y resistencia.

# STÜBBE

**STÜBBE**, empresa alemana con más de 60 años de experiencia, cuenta con una amplia gama de válvulas termoplásticas que se adaptan a cualquier aplicación. Bloquean, controlan y dosifican de forma segura y fiable todo tipo de fluidos.

Válvulas de bola, válvulas de membrana, válvulas de mariposa, válvulas de control y válvulas electromagnéticas. Son componentes elementales en la construcción de plantas, con aplicación en el tratamiento de aguas y aguas residuales, plantas químicas, producción de ácido, producción de fertilizantes, fabricación de detergentes y productos de limpieza, producción de placas de circuitos impresos y semiconductores, energía fotovoltaica, plantas de pintura y recubrimiento...

Aplicaciones en las que la seguridad, fiabilidad y calidad de nuestros productos son imprescindibles. Máximas exigencias, mínimo desgaste.

## Válvulas de Bola.

| Modelos | C 200 | C 110 | C 10 |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | DN 10 – DN 50 | DN 65 – DN 150 | DN 15 – DN 50 |
| Material | PVC-U PP PVDF | PVC-U PP PVDF | PVC-U PP |
| Junta de asiento | EPDM, FPM | EPDM, FPM | EPDM, FPM |
| Accionamiento | Manual, Eléctrico, Neumático | Manual, Eléctrico, Neumático | Manual, Eléctrico, Neumático |
| Características | Válvulas industriales con un amplio sistema modular | Válvulas industriales con un amplio sistema modular | Válvula especial sin espacios muertos |

## Válvulas de Mariposa.

| Modelos | K 210 |
|---|---|
| Diámetro nominal | DN 50 – DN 200 |
| Material | PVC-U PP PVDF |
| Junta de asiento | EPDM, FPM |
| Accionamiento | Manual, Eléctrico, Neumático |
| Características | Junta de cierre |

Las válvulas de mariposa de **STÜBBE** son adecuadas para el cierre y para la reducción de caudal de fluidos en líneas de tuberías de hasta DN 400. El compacto y robusto diseño en plástico combinado con la elevada calidad del sistema de cierre cumplen con los requerimientos más exigentes de la industria. Gracias al cierre por junta, las válvulas son resistentes frente a pequeñas suciedades y presencia de partículas sólidas en el fluido.

STÜBBE

## Válvulas de Membrana.

| Modelos | MV 308 | MV 309 | MV 310 |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | DN 12 – DN 15 | DN 15 – DN 32 | DN 15 – DN 100 |
| Material | PVC-U PP PVDF | PVC-U PP PVDF | PVC-U PP PVDF |
| Junta de asiento | EPDM, FPM | EPDM, FPM | EPDM, FPM |
| Accionamiento | Neumático | Neumático | Manual, Neumático |
| Características | Presiones de los medios hasta 6 bar* | Presiones de los medios hasta 6 bar* | Presiones de los medios hasta 10 bar en ambos lados* |

*con membrana PTFE

Instalaciones de cierre rápido, aplicaciones de regulación o medios con contenido de sólidos requieren el uso de válvulas de membrana. **STÜBBE** ofrece una probada gama de productos perfectamente adaptados.
El rango de productos incluye soluciones de gran alcance para presiones de medios hasta 10 bar y válvulas que requieren poco espacio para la construcción de instalaciones modulares.
Todos los modelos están disponibles con juntas de EPDM de alta calidad, recubrimiento de PTFE o membranas de FPM.

## Válvulas de Control y Accesorios.

| Modelos | BRIDAS | ABRAZADERAS | BE 891 |
|---|---|---|---|
| Diámetro nominal | DN 16 – DN 400 | DN 40 – DN 160 | DN 10 – DN 80 |
| Material | PVC-U PP PVDF | PVC-U PP PVDF | PVC-U PP PVDF |
| Junta de asiento | - | - | EPDM, FPM |
| Opción | - | - | B 895 incluye muelle |
| Función | - | - | Válvula de aireación y desaireación |

Para más información

# STÜBBE

**Centro Empresarial Best Point**
Avda. de Castilla Nº1 - 16D
28830 San Fernando de Henares
Madrid
Tel.: +34 910 74 74 99

C/ Constitució 4 - local 14
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel.: +34 934 77 46 10

contact@stuebbe.com - **www.stuebbe.com/es**