

➤ PRODUCTOS PROFESIONALES

Productos Químicos

➤ PARA UN ACABADO PERFECTO



 **WashTec**

Productos Químicos



**Productos brillantes
para resultados
brillantes**

Novedad



Prelavado perfecto.

La solución pasa por utilizar los productos especiales WashTec para eliminar restos de insectos, resina o excrementos de pájaros.

Lavado enérgico con espuma activa.

Esta espuma densa, con volumen, si se desea perfumada, hace que el lavado del vehículo sea toda una experiencia para sus clientes.

Lavado que proporciona una protección completa.

La mejor protección contra agentes medioambientales nocivos se consigue lavando el vehículo y aplicándole regularmente ceras y abrillantadores WashTec.

Secado para un acabado brillante.

Con nuestros productos especiales el secado de los vehículos también mejora de forma notable.

Productos para instalaciones de tratamiento de agua.

Mejore el resultado de su tratamiento de agua con productos WashTec.

Productos de lavado para instalaciones de lavado y talleres.

Soluciones especiales para tareas especiales de limpieza.

Índice

<i>Llantas</i>	<i>3</i>
<i>Prelavado</i>	<i>3</i>
<i>Espumas</i>	<i>5</i>
<i>Lavado</i>	<i>6</i>
<i>Conservación / Ceras</i>	<i>8</i>
<i>Secador / Abrillantador</i>	<i>9</i>
<i>Power Flower</i>	<i>10</i>
<i>Limpieza Instalaciones de lavado / Tratamiento de agua</i>	<i>11</i>
<i>Lavado Bus / Camión</i>	<i>13</i>

Limpieza de llantas

Prelavado

PRELAVAN RIM

Referencia: 249534



Limpiador alcalino de llantas, aplicable sin diluir; no contiene NTA ni ácido fluorhídrico.

Características del producto: Alcalino, por lo tanto absolutamente libre de ácidos agresivos, como p.ej. ácido fluorhídrico. En lo posible, para la limpieza de llantas se emplea sin diluir. Poderosa limpieza, especial para trenes de lavado.

PreLavan Rim es un limpiador especial altamente activo; quita la abrasión producida por las guarniciones de los frenos de forma particularmente efectiva. **PreLavan Rim** también es extremadamente activo para prelimpieza.

Campos de aplicación: Limpieza manual de llantas.

Limpieza de llantas: En lo posible, rociar **PreLavan Rim** puro sobre las llantas.

Instrucciones de uso: Para limpieza de llantas de aluminio anodizado o de acero. El anodizado del aluminio no debe dañarse. Enjuagar con abundante agua las superficies limpiadas con **PreLavan Rim**.

Atención: **PreLavan Rim** es fuertemente alcalino. Por lo tanto, no lo utilice para limpieza de superficies sensibles a los álcalis. (p.ej. aluminio no anodizado, cromados, pintura de vehículos, etc.). En caso de duda, compruebe la compatibilidad del material a limpiar en un lugar poco visible. Almacene el concentrado y las diluciones sólo en recipientes plásticos y utilícelos sólo con materiales resistentes a los álcalis. **¡No deje secar el producto!**

Frases-R: 34 Provoca quemaduras.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).



CORROSIVO
Contiene
hidróxido de carbono



Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5 - 40 ml
• PH del concentrado	13
• Densidad	1,1 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg
• UN	N°: 1824

PRELAVAN

Referencia: 231807



Limpiador de insectos y prelavado, libre de fosfatos.

Características del producto: **PreLavan** es especialmente adecuado para la eliminación de suciedades, tales como restos de insectos, restos de gasolina y gasoil, restos de humos de tubos de escape y limpieza de llantas, en vehículos de todo tipo. Su buena capacidad de formación de espuma y la perfecta limpieza que produce con todo tipo de suciedades, hacen de **PreLavan** un producto de aplicación muy versátil. Su aroma agradable aporta frescura a la instalación de lavado.

Campos de aplicación: Equipo de rociado previo en instalaciones de lavado. Arco de productos químicos en instalaciones de lavado. Aparatos rociadores. Equipos de alta presión.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: Como mínimo de cada 25 litros de agua un litro de **PreLavan**.

Instrucciones de uso: En los equipos de alta presión, **PreLavan** debe aplicarse según las instrucciones de dosificación del fabricante. Cuando se utiliza en un arco de productos químicos, la mezcla de producto y agua debe aplicarse sin presión. No debe nebulizarse bajo ninguna circunstancia.

Atención: **No utilizar en superficies pintadas calientes ni expuestas a la luz solar. No deje secar el producto.**

Frases-R: 38 Irrita la piel. **41** Riesgo de lesiones oculares graves.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

39 Úsele protección para los ojos/la cara.



IRRITANTE



Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5 - 40 ml
• PH del concentrado	13
• Densidad	1,0 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

Prelavado

➤ PRELAVAN CLASSIC HP

Referencia: 225483



Champú alcalino para alta presión.

Características del producto: PreLavan Classic HP para una excelente limpieza y rápida dilución de suciedades, tales como restos de insectos, restos de gasolina/gasoil, etc. La moderna fórmula con bajo contenido de sales no perjudica el circuito de agua de servicio y refuerza el excelente efecto de brillo. Mediante la utilización de **PreLavan Classic HP** se optimiza el resultado del secado. **PreLavan Classic HP** también es excelente para la limpieza de llantas. ¡La excelente capacidad de formación de espuma de **PreLavan Classic HP** entusiasmará a sus clientes!

Campos de aplicación: Equipo de rociado previo en lavaderos. Arco de productos químicos en lavaderos. Aparatos rociadores. Equipo de alta presión.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: Como mínimo de cada 50 litros de agua un litro de **PreLavan Classic HP**.

Instrucciones de uso: En los aparatos de alta presión, **PreLavan Classic HP** debe aplicarse según las instrucciones de dosificación del fabricante. Cuando se utiliza en un arco de productos químicos, la mezcla de producto y agua debe aplicarse sin presión. **No nebulizar.**

Atención: ¡Evite mezclas con otros productos!

No utilizar en superficies calientes pintadas y/o cromadas, a sol abierto, en aluminio no anodizado, en materiales no resistentes a los álcalis, ni en pinturas resquebrajadas. En caso de dudas, compruebe la compatibilidad del material a limpiar en un lugar poco visible. Después de la limpieza enjuagar de inmediato con agua o ingresar al lavadero. No deje secar el producto.



Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5 - 20 ml
• PH del concentrado	10,5-11,5
• Densidad	1,08 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

➤ PRELAVAN INSECTCLEAN

Referencia: 250309



Limpiador de insectos y prelavado, libre de fosfatos.

Características del producto: PreLavan InsectClean es especialmente adecuado para la eliminación de suciedades, tales como restos de insectos, restos de gasolina y gasoil, restos de humos de tubos de escape y limpieza de llantas, en vehículos de todo tipo. Su buena capacidad de formación de espuma y la perfecta limpieza que produce con todo tipo de suciedades, hacen de **PreLavan InsectClean** un producto de aplicación muy versátil. Su aroma agradable aporta frescura a la instalación de lavado.

Campos de aplicación: Equipo de rociado previo en instalaciones de lavado. Arco de productos químicos en instalaciones de lavado. Aparatos rociadores. Equipos de alta presión.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: Como mínimo de cada 25 litros de agua un litro de **PreLavan InsectClean**.

Instrucciones de uso: En los equipos de alta presión, **PreLavan InsectClean** debe aplicarse según las instrucciones de dosificación del fabricante. Cuando se utiliza en un arco de productos químicos, la mezcla de producto y agua debe aplicarse sin presión. **No debe nebulizarse bajo ninguna circunstancia.**

Atención: No utilizar en superficies pintadas calientes ni expuestas a la luz solar. No deje secar el producto.

Frases-R: 36 Irrita los ojos.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5 - 40 ml
• PH del concentrado	11-11,5
• Densidad	1,04 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

Prelavado

Espumas

➤ PRELAVAN JETPOWDER

Referencia: 225492



Detergente en polvo.

Características del producto: Agente de limpieza alcalino en polvo, para utilización con aparatos de alta presión y de chorro de vapor en la limpieza de vehículos. Especialmente apropiado para puestos de lavado con autoservicio.

Campos de aplicación: Equipo de rociado previo en lavaderos. Arco de productos químicos en lavaderos. Aparatos rociadores (disponibles para compra en WashTec). Equipos de lavado SB.

Dilución previa: 1 parte de **PreLavan JetPowder** en como mínimo 20 partes de agua (solución madre al 5%).

Dilución final: 1 parte de **PreLavan JetPowder** en como mínimo 20 partes de agua.

Instrucciones de uso: **PreLavan JetPowder** se mezcla con agua. El agua tibia acelera la disolución. El polvo disuelto se aplica mediante el arco de productos químicos, un equipo de rociado previo o un aparato rociador (disponible para compra en WashTec).

Frases-R: 36 irrita los ojos.

Frases-S: 22 No respirar el polvo. **26** En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. **60** Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Peso: 25 kg



IRRITANTE

➤ FOAMCLEAN FORTE

Referencia: 226359



Espuma activa.

Características del producto: **FoamClean Forte**, debido a su alto contenido de sustancias de limpieza activas, disuelve todo tipo de suciedad de forma completa y rápida.

Este producto activo particularmente efectivo, cuidadoso del material y con gran capacidad de formación de espuma, es adecuado para aguas de cualquier calidad. La moderna fórmula de **FoamClean Forte** permite una limpieza cuidadosa mediante una efectiva disolución de la suciedad.

FoamClean Forte, con su agradable aroma, transmite frescura a la instalación de lavado.

Campos de aplicación: Instalaciones con programas de espuma. Boxes de lavado. Aparatos rociadores. Equipos de alta presión.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: Por cada 25 litros un litro de **FoamClean Forte**.

Instrucciones de uso: **FoamClean Forte** puede aplicarse en el sistema de dosificación de instalaciones de espuma de forma concentrada o diluido con agua. Dependiendo del volumen respectivo de **FoamClean Forte**, de aire comprimido y de agua, la característica de la espuma puede variarse de "lechoso-líquida" a "tipo nieve-seca".

En los aparatos de alta presión, **FoamClean Forte** debe aplicarse según las instrucciones de dosificación del fabricante.

Atención: ¡Evite mezclas con otros productos!

Frases-R: 36 Irrita los ojos.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5 - 40 ml
• PH del concentrado	11
• Densidad	1,02 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

Espumas

Lavado - Champú

➤ FOAMCLEAN FORTÉ PLUS

Referencia: 253685



Espuma activa Alcalina con Power Flower.

Características del producto: FoamClean Forte Plus, debido a su alto contenido de sustancias de limpieza activas, disuelve todo tipo de suciedad de forma completa y rápida.

Este producto activo particularmente efectivo, cuidadoso del material y con gran capacidad de formación de espuma, es adecuado para aguas de cualquier calidad. La moderna fórmula de **FoamClean Forte** permite una limpieza cuidadosa mediante una efectiva disolución de la suciedad.

FoamClean Forte Plus, con su agradable aroma, transmite frescura a la instalación de lavado.

Campos de aplicación: Instalaciones con programas de espuma. Boxes de lavado. Aparatos rociadores. Equipos de alta presión.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: Por cada 25 litros 1 litro de **FoamClean Forte Plus**.

Instrucciones de uso: **FoamClean Forte Plus** puede aplicarse en el sistema de dosificación de instalaciones de espuma de forma concentrada o diluido con agua. Dependiendo del volumen respectivo de **FoamClean Forte Plus**, de aire comprimido y de agua, la característica de la espuma puede variarse de "lechoso-líquida" a "tipo nieve-seca".

En los aparatos de alta presión, **FoamClean Forte Plus** debe aplicarse según las instrucciones de dosificación del fabricante.

Atención: ¡Evite mezclas con otros productos!

Frases-R: 36 Irrita los ojos.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5 - 40 ml
• PH del concentrado	11
• Densidad	1,02 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

➤ SHAMPOCLEAN FOAM NEUTRAL

Referencia: 253903



Champú para el lavado de vehículos, extremadamente eficiente, aniónico.

Características del producto: Desprende la suciedad y disminuye el desgaste de los cepillos contra los vehículos. **ShampoClean Foam Neutral** mantiene limpios los cepillos y Softecs disminuyendo la suciedad en la instalación de lavado.

Campos de aplicación: Lavado automático de vehículos con Softecs y cepillos PE.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: Por cada 500 litros de agua 1 litro de **ShampoClean Foam Neutral**.

Instrucciones de uso: **ShampoClean Foam Neutral** se aplica mediante las bombas dosificadoras de la instalación de lavado de vehículos. Dependiendo del sistema de dosificación, **ShampoClean Foam Neutral** se aplica concentrado o diluido.

La dosificación correcta se aprecia en la formación de una espuma ligera visible durante el cepillado.

Frases-R: 36 Irrita los ojos.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	10-25 ml
• PH del concentrado	7
• Densidad	1,02 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

Lavado - Champú

➤ SHAMPOCLEAN FORTE

Referencia: 253697



Champú alcalino para automóviles, altamente efectivo, no iónico.

Características del producto: Champú alcalino para vehículos, permite una rápida y completa remoción de suciedades de todo tipo. **ShampoClean Forte** limpia y protege los vehículos de forma eficaz. Componentes especiales que aumentan el brillo mejoran el excelente resultado de la limpieza. **ShampoClean Forte** reduce el desgaste de los cepillos contra los vehículos. El agradable aroma de **ShampoClean Forte** proporciona frescura al lavadero. **ShampoClean Forte** también mantiene limpio el material de limpieza (textiles, material espumado, cepillos).

Campos de aplicación: Lavado mecanizado de vehículos.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: De cada 500 litros de agua como mínimo 1 litro de **ShampoClean Forte**.

Instrucciones de uso: **ShampoClean Forte** se aplica mediante el sistema de dosificación del lavadero de vehículos y se lo dosifica diluido. Dependiendo del sistema de dosificación, **ShampoClean Forte** se aplica concentrado o diluido. La dosificación correcta se logra cuando la formación de espuma es bien evidente.

Atención: No utilizar en superficies pintadas calientes ni expuestas a la luz solar. No deje secar el producto.

Frases-R: 36 Irrita los ojos.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5 - 10 ml
• PH del concentrado	12
• Densidad	1,1 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

➤ SHAMPOCLEAN FORTE PLUS

Referencia: 225498



Champú ácido para automóviles, altamente efectivo, no iónico.

Características del producto: Champú ácido para vehículos, permite una rápida y completa remoción de suciedades de todo tipo. **ShampoClean Forte Plus** limpia y protege los vehículos de forma eficaz. Componentes especiales que aumentan el brillo mejoran el excelente resultado de la limpieza. **ShampoClean Forte Plus** reduce el desgaste de los cepillos contra los vehículos. El agradable aroma de **ShampoClean Forte Plus** proporciona frescura al lavadero. **ShampoClean Forte Plus** también mantiene limpio el material de limpieza (textiles, material espumado, cepillos).

Campos de aplicación: Lavado mecanizado de vehículos.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: De cada 500 litros de agua como mínimo 1 litro de **ShampoClean Forte Plus**.

Instrucciones de uso: **ShampoClean Forte Plus** se aplica mediante el sistema de dosificación del lavadero de vehículos y se lo dosifica diluido. Dependiendo del sistema de dosificación, **ShampoClean Forte Plus** se aplica concentrado o diluido. La dosificación correcta se logra cuando la formación de espuma es bien evidente.

Atención: No utilizar en superficies pintadas calientes ni expuestas a la luz solar. No deje secar el producto.

Frases-R: 36 Irrita los ojos.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5 - 10 ml
• PH del concentrado	1
• Densidad	1,1 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

Conservación - Ceras

SHINEWAX CLASSIC

Referencia: 226284



Tratamiento con cera, aplicable en frío y en caliente.

Características del producto: Cera concentrada libre de aceite mineral, para utilización en lavaderos con secado mediante soplantes. Su uso periódico proporciona un cuidado y brillo duradero de la pintura del auto.

Campos de aplicación: Arco de rociado para cera fría/caliente. Equipos de alta presión.

Dilución sin bombas dosificadoras: 50% de **ShineWax Classic** y 50% de agua.

Dilución final: De cada 250 l de agua 1 litro de **ShineWax Classic**.

Instrucciones de uso: Rociar **ShineWax Classic** sobre el vehículo, mediante el arco de rociado, después del lavado y del enjuague final. Dependiendo del sistema de dosificación, **ShineWax Classic** se aplica concentrado o diluido. La dosificación adecuada se logra cuando, inmediatamente después del rociado, la película de agua sobre la pintura desaparece de forma uniforme en toda la superficie. La presión del agua debe ajustarse de forma que la mezcla de **ShineWax Classic** + agua salga de las toberas con presión mínima.

Atención: ¡Almacene el producto siempre cerrado! También durante la aplicación/dosificación mantenerlo lo más cerrado posible.

Frases-R: 36/38 Irrita los ojos y la piel.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	20 - 40 ml
• PH del concentrado	4-5
• Densidad	0,97 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

SHINEWAX SILK

Referencia: 226287



**¡Máximo brillo! ¡Máxima protección!
¡Máxima conservación!**

Características del producto: ¡ShineWax Silk, la innovadora cera premium concentrada para máximo brillo, máxima protección y máxima conservación de su vehículo!

Cera premium altamente concentrada para utilización en lavaderos con secador. **ShineWax Silk** protege y conserva el vehículo de forma duradera y produce un brillo espejado que dura mucho tiempo. **ShineWax Silk** proporciona un rápido escurrimiento de la película de agua y un excelente secado. **ShineWax Silk** protege la pintura del vehículo contra influencias agresivas del medio ambiente.

Campos de aplicación: Arco de rociado para cera fría/caliente.

Dilución previa: ¡Dosifique **ShineWax Silk** puro en la medida de lo posible!

Dilución final: De cada 500 litros de agua como máximo un litro de **ShineWax Silk**.

Instrucciones de uso: Después del lavado y del enjuague final, **ShineWax Silk** se aplica sobre el vehículo mediante el arco de rociado. En la medida de lo posible, dosifique **ShineWax Silk** puro. La presión del agua debe ajustarse de forma que la mezcla de **ShineWax Silk**-agua salga de las toberas con presión mínima. El efecto óptimo se logrará solamente si se utiliza la cantidad correcta.

Atención: ¡Evite suciedades y/o mezclas con otros productos!

Frases-R: 36/38 Irrita los ojos y la piel.

Frases-S: 24 Evítese el contacto con la piel. **26** En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	20 - 50 ml
• PH del concentrado	5
• Densidad	1,0 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

Conservación - Ceras

Secador Abrillantador

SHINETECS

Referencia: 216757



Espuma abrillantadora de brillo intenso y efecto de larga duración.

Características del producto: ShineTecs es una fórmula con componentes acrílicos patentada mundialmente, basada en una espuma abrillantadora especial con una alta concentración de polímeros acrílicos. Utilizando ShineTecs regularmente, se obtiene un brillo excelente y una protección duradera para la pintura del automóvil. Al mismo tiempo fortalece la resistencia a la suciedad y a la lluvia ácida. ShineTecs ayuda a conservar la pintura de forma fiable, evitando la pérdida de color causada por la exposición al sol. Con cada lavado, ShineTecs proporciona a la pintura un brillo profundo e intenso.

Campos de aplicación: Abrillantador para sistemas de lavado.

Dilución previa: Sólo dosificar Shine Tecs puro, sin diluir.

Dilución final: 0,2 – 1%

Instrucciones de uso: Una vez concluido el proceso de lavado, aplicar ShineTecs sobre el automóvil y formar espuma utilizando un arco o un sistema separado especial para hacer espuma. A continuación, pulir ShineTecs con el material del lavado. Si la dosificación es exacta, el material de lavado queda limpio y el secado de los vehículos mejora de forma visible. El aclarado y el secado del vehículo concluyen el proceso de lavado.

Atención: ShineTecs es un producto muy concentrado, por lo que debe aplicarse diluido sobre el vehículo. Evitar que se ensucie o se mezcle con otros productos.

Ficha de Datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.

ShineTecs®



Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	100 ml
• PH del concentrado	8
• Densidad	1,0 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

DRYGLOSS CLASSIC

Referencia: 226278



Agente de secado químico.

Características del producto: DryGloss Classic es un agente de secado químico libre de aceite mineral, para utilización en lavaderos con secado mediante soplantes. DryGloss Classic proporciona brillo a los vehículos y no deja películas molestas en los parabrisas.

Campos de aplicación: Arco de encerado con agentes químicos secantes.

Dilución sin bombas dosificadoras: 50% de DryGloss Classic y 50% de agua.

Dilución final: de cada 500 l de agua 1 litro de DryGloss Classic.

Instrucciones de uso: Después del lavado y del enjuague, DryGloss Classic se rocía mediante el arco de encerado sobre el vehículo como agente químico de secado. Dependiendo del sistema de dosificación, DryGloss Classic se aplica concentrado o diluido. La dosificación adecuada se logra cuando, inmediatamente después del rociado, la película de agua sobre la pintura desaparece de forma uniforme en toda la superficie. La presión del agua debe ajustarse de forma que la mezcla de DryGloss Classic-agua salga de las toberas con presión mínima.

Atención: ¡Evite mezclas con otros productos!

Frases-R: 36/38 Irrita los ojos y la piel.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.



IRRITANTE



Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	10-25 ml
• PH del concentrado	4-5
• Densidad	0,97 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

Nuevos aires en los sistemas de lavado

➤ PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON AROMA POWER FLOWER



Ahora los productos de limpieza de *WashTec* están disponibles con el nuevo aroma **Power Flower**.

Su agradable olor floral hará las delicias de sus clientes.

- **Power Flower** despliega un intenso aroma.
- **Power Flower** evita el fuerte olor del agua sucia.
- **Power Flower** crea una atmósfera agradable en la instalación de lavado.
- **Power Flower** garantizará la satisfacción de sus clientes más tiempo.

Un placer para el olfato



Limpieza instalaciones de lavado

Tratamiento de agua

➤ BAYCARE

Referencia: 225513

Producto ácido altamente efectivo para limpieza de azulejos, con efecto de brillo. Libre de ácido fluorhídrico.

Características del producto: Elimina suciedades calcáreas y con hierro en superficies resistentes al ácido, tales como azulejos o con revestimientos y ventanas en lavaderos de vehículos. Después del enjuague final con agua, la película de líquido desciende de forma uniforme y proporciona una superficie libre de manchas y brillante. Los procesos de limpieza subsiguientes se facilitan notoriamente.

Campos de aplicación: Superficies como azulejos o revestidas, ventanas (p.ej. en lavaderos de vehículos).

Dilución de uso: de cada litro de agua como mínimo un litro de **BayCare**. También son posibles diluciones mayores.

Instrucciones de uso: Para la limpieza, **BayCare** se aplica con aparato rociador apropiado. Tras ello, limpie la superficie con un paño, un lampazo, un cepillo, etc. Utilice suficiente cantidad de agua para el enjuague posterior.

Atención: BayCare es muy ácido. Utilice BayCare exclusivamente para la limpieza de superficies resistentes al ácido. En caso de dudas, compruebe la compatibilidad del material a limpiar en un lugar poco visible. Para hacer la dilución, primero coloque el agua y después adicione lentamente el producto al agua. **Almacene el concentrado y las diluciones sólo en recipientes plásticos** y utilícelos sólo con materiales resistentes al ácido. **¡No deje secar el producto!**

Frases-R: 34 Provoca quemaduras. **37** Irrita las vías respiratorias.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. **36/37/39** Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. **45** En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).



CORROSIVO
Contiene
hidróxido de carbono

Datos técnicos:

• PH del concentrado	0
• Densidad	1,1 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg
• UN	Nº: 1789

➤ BRUSHCLEAN

Referencia: 225512

Limpiador de cepillos, de textiles y de materiales esponjosos.

Características del producto: **BrushClean** es un producto de limpieza altamente activo, que disuelve de forma sencilla y rápida hasta las suciedades más tenaces. Las sustancias activas especiales de **BrushClean** destruyen las algas y otras formaciones biológicas de forma efectiva y eficaz. **BrushClean** con anticorrosivo disuelve las incrustaciones calcáreas en los materiales de limpieza de forma eficaz. Sólo si existiera una contaminación con algas extremadamente tenaz se requiere un retoque con cepillos. En tal caso recomendamos utilizar nuestro producto especial para limpieza de algas.

Campos de aplicación: Producto para limpieza manual de instrumentos de limpieza en lavaderos de vehículos.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: De cada 5 litros de agua como mínimo un litro de **BrushClean**. Para hacer la dilución, primero coloque el agua y después adicione lentamente el producto al agua.

Instrucciones de uso: Rocíe el material a limpiar con **BrushClean** diluido, deje actuar durante 30 segundos y después enjuague con abundante agua limpia. Con suciedades muy tenaces, complemente la limpieza de forma manual o repita el proceso. **Atención: BrushClean es fuertemente ácido.** No lo utilice para la limpieza de superficies sensibles a los ácidos (p.ej. aluminio no anodizado, cromados, pintura de vehículos, etc.). En caso de dudas, compruebe la compatibilidad del material a limpiar en un lugar poco visible. Almacene el concentrado y las diluciones sólo en recipientes plásticos y utilícelos sólo con materiales resistentes al ácido. **¡No deje secar el producto!**

Frases-R: 34 Provoca quemaduras.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. **36/37/39** Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. **45** En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).



CORROSIVO
Contiene
hidróxido de carbono

Datos técnicos:

• PH del concentrado	0
• Densidad	1,4 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg
• UN	Nº: 1805

Limpieza instalaciones de lavado

Tratamiento de agua

➤ AQUAFLOC UNIVERSAL

Referencia: 225516

Agente especial de floculación para todas las plantas de tratamiento de agua.

Características del producto: AquaFloc Universal es un agente floculante primario altamente eficiente. AquaFloc Universal es especialmente adecuado para uso en todos los sistemas de tratamiento de agua que funcionan con floculantes (filtro de gravilla o de arena, flotación, sedimentación). AquaFloc Universal provoca una coagulación rápida y eficaz de la "suciedad" y, de esa forma, posibilita una rápida clarificación del agua de lavado.

Instrucciones de uso: AquaFloc Universal se aplica sin diluir mediante un equipo dosificador de la planta de tratamiento de agua. Para obtener una buena mezcla con el agua, la aplicación de AquaFloc Universal en plantas de tratamiento con piletas de sedimentación debe realizarse en un lugar con buena turbulencia.

Debido a la gran variedad de calidades de agua, no es posible dar valores de referencia para la dosificación. El volumen óptimo y el lugar adecuado para la dosificación serán determinados in situ por el técnico local de WashTec.

Dilución: ¡No diluya AquaFloc Universal!

Frases-R: 38 Irrita la piel. **41** Riesgo de lesiones oculares graves.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. **37/39** Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.



IRRITANTE

Datos técnicos:

• PH del concentrado	3
• Densidad	1,3 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg

➤ ANTISMELL

Referencia: 225518

Agente germicida altamente efectivo para agua recuperada.

Para la eliminación de olores en plantas de tratamiento de agua

Características del producto: AntiSmell elimina de forma eficaz y extremadamente rápida los problemas con olores en lavaderos de vehículos con planta de tratamiento de agua, y su aplicación periódica previene la formación de olores.

Instrucciones de uso: Antes del primer tratamiento realice un saneamiento del lodo. Remueva el lodo en el foso mediante una lanza de aire comprimido. Tras ello, aplique al agua recuperada 0,5 l de AntiSmell por m³ de contenido del foso. Para aplicaciones diarias, la dosificación debe regularse de forma que, como mínimo, se adicionen 50 ml de AntiSmell por m³ de agua recuperada. Para lograr una buena mezcla en el agua de servicio, AntiSmell debe aplicarse durante la operación de la planta en un lugar con buena turbulencia. Para efectuar la dosificación recomendamos utilizar el equipo dosificador AntiSmell (disponible en WashTec).

Atención: ¡No mezcle AntiSmell con solución de hipoclorito de sodio ni con otros germicidas!

¡AntiSmell no debe diluirse!

Frases-R: 20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión. **34** Provoca quemaduras.

Frases-S: 3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. **14.7** Consérvese lejos de suciedad, herrumbre, productos químicos, especialmente álcalis concentrados y ácidos, así como de sales de metales pesados y aminas. **26** En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. **28.1** En caso de contacto con la piel, lávense inmediata y abundantemente con mucha agua. **35** Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. **36/37/39** Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. **45** En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrese la etiqueta).



CORROSIVO
Contiene
hidróxido de carbono

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	5-50 ml/m ³ de agua de servicio
• PH del concentrado	<2
• Densidad	1,2 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg
• UN	Nº: 3149

Lavado Bus y Camión

PRELAVAN TRUCK

Referencia: 251295



Champú para el prelavado, lavado de cepillos y limpieza de llantas de vehículos industriales

Características del producto: La moderna fórmula de **PreLavan Truck** prescinde del uso de NTA y se desarrolló especialmente para las exigencias del lavado de vehículos industriales. **PreLavan Truck** tiene una excelente capacidad de formación de espuma. **PreLavan Truck** es adecuado para la remoción de suciedades especialmente tenaces durante la limpieza previa y para la limpieza de llantas. **PreLavan Truck** es adecuado para todas las calidades de agua y también puede utilizarse como shampoo de cepillos.

Campos de aplicación: Equipos de lavado de vehículos utilitarios. Lavado mecanizado con cepillos. Aparatos rociadores.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: De cada 100 litros de agua como mínimo un litro de **PreLavan Truck**.

Instrucciones de uso:

El producto **PreLavan Truck** se aplica sobre el vehículo mediante arcos de productos químicos o equipos de lavado con cepillos a través de un sistema de dosificación, diluido con agua. La mezcla de producto con agua se aplica sin presión. **No nebulizar.**

Atención: No utilizar en superficies calientes pintadas y/o cromadas, a sol abierto, en aluminio no anodizado, o en materiales no resistentes a los álcalis. En caso de dudas, compruebe la compatibilidad del material a limpiar en un lugar poco visible.

Después de la limpieza, enjuagar de inmediato con agua limpia. No deje secar el producto.

PreLavan Truck no debe utilizarse con agua tibia ($>40^{\circ}\text{C}$) ni caliente. **PreLavan Truck** no es adecuado para utilización en el área de autoservicio.

Frases-R: 34 Provoca quemaduras.

Frases-S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. **36/37/39** Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. **45** En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrese la etiqueta).



CORROSIVO
Contiene
hidróxido de carbono

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	50-300 ml
• PH del concentrado	14
• Resistencia a las heladas	Hasta -5°C
• Peso	25 Kg
• UN	Nº: 1824

Lavado Bus y Camión

DRYGLOSS TRUCKBUS

Referencia: 225515



Cera de secado y brillo.

Características del producto: Producto especial con muy buenas propiedades de escurrimiento, para uso en lavaderos de vehículos utilitarios sin secado. Especialmente adecuado para secado de vehículos industriales sin dejar manchas. **DryGloss TruckBus** permite que la película de agua escurra de forma compacta y sin dejar manchas. Los componentes de alta calidad permiten la formación de un brillo excelente.

Campos de aplicación: Arco de rociado para agentes de escurrimiento. Aparatos de alta presión.

Dilución previa: Puede emplearse cualquier dilución.

Dilución final: Por cada 500 litros de agua mínimo un litro de **DryGloss TruckBus**.

Instrucciones de uso: **DryGloss TruckBus** se aplica diluido a través del sistema de dosificación del lavadero. Dependiendo del sistema de dosificación, **DryGloss TruckBus** se aplica concentrado o diluido. La dosificación correcta se logra cuando la película de agua escurre sin formar espuma, de forma compacta y sin dejar manchas.

Ficha de Datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Datos técnicos:

• Consumo por vehículo	50-150 ml
• PH del concentrado	7
• Densidad	1,0 g/ml
• Resistencia a las heladas	Hasta -5° C
• Peso	25 Kg



Otros Productos

Dentro de la extensa gama de productos para lavado, WashTec ofrece el equipamiento más adecuado a sus necesidades con el único objetivo de satisfacer a sus clientes, lo que garantiza el éxito de su negocio de lavado.

WashTec puede realizar la instalación completa del área de lavado, bien realizando el proyecto y su posterior implantación o suministrando los equipos necesarios: puentes de lavado para turismos, túneles de lavado, equipos de lavado para vehículo industrial, equipos individuales de lavado a presión en autoservicio, accesorios, sistemas de tratamiento y reciclaje de agua...



El Mundo WashTec

Su mejor socio



Gran variedad de modelos para elegir.

Siempre la solución adecuada para su negocio de lavado:

- Puentes de lavado para volúmenes de lavado bajos, medios y altos.
- Trenes de lavado con sistema modular para todos los tamaños y una amplia gama de accesorios opcionales.
- Puentes de lavado de vehículos industriales.
- Para uso propio y lavados a clientes.
- Boxes auto-servicio desde una pista y con gran cantidad de complementos.
- Recicladoras de agua ecológicas con el medio ambiente.
- Calidad probada: Certificados: EN ISO 9001, 14001 para su seguridad.

- Experiencia probada: Técnica innovadora de lavado de vehículos desde hace más de 40 años. Cada día se lavan más de 2 millones de coches en instalaciones WashTec.

- Prestación de servicios muy rentables y personalizados.

- Estudio del emplazamiento e implantación de los equipos.

- Cursos de técnica de venta para explotar con más eficacia el área de lavado.

- Con la garantía del líder mundial en sistemas de lavado de vehículos.



www.washtec.es
info@washtec.es

WashTec Spain S.A.

Isla Graciosa, 1 · Edificio Ancora

28703 · S.S. de los Reyes · MADRID

Tel.: +34 91 663 60 70

Fax: +34 91 663 60 71