



NOVEDAD: LA SERIE C-2 DE BOGE

ALCANZA HASTA 15 BAR

EN SU CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, ¡AL MISMO PRECIO!

Dado que cada vez es más habitual la producción in situ de nitrógeno mediante generadores, por ejemplo para trabajos de corte por láser, existe una demanda creciente de compresores de tornillo lubricados con aceite que estén diseñados para presiones de hasta 15 bar. Si antes esto requería una compleja solución personalizada, ahora BOGE la ofrece como configuración estándar ¡con las mismas condiciones de precio y plazo de entrega!



Ya sea con velocidad fija y accionamiento por correas o con accionamiento directo y variador de frecuencia, ahora cualquier compresor de la serie C-2 se puede configurar para una presión máxima de 15 bar, junto con todas las opciones ya conocidas.

Por supuesto, esto no afecta a nuestros intervalos de mantenimiento, cobertura de garantía o niveles de calidad. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna consulta.

Algunas de las principales opciones son:

- **Diferentes tipos de controles según sus necesidades de integración con otros compresores o sistemas.**
- **Integración de sistema de recuperación de calor Duotherm BPT.**
- **Disponible versión refrigerada por agua.**
- **Admite diferentes tipos de lubricante: BOGE 3000plus viene de serie; Syprem XS y FoodLub son opcionales.**

Para más información:

BOGE Compresores Ibérica
Avenida de Suiza, 12 • C.T. Coslada
28821 Coslada • MADRID
Tel.: 91 657 35 05

Fax: 91 657 35 25
email: iberica@boge.com
www.boge.com.es

Distribuidores Oficiales en España y Portugal