

NT 65/2 Ap, NT 75/2 Ap Me Tc



Para las duras condiciones de trabajo en industrias y talleres

Las dos potentes turbinas, el sistema de filtro patentado, el sistema de limpieza semiautomático del filtro y la gran capacidad del recipiente permiten su uso prolongado con una potencia de aspiración constante.



1 Superficie de apoyo integrada

- La gran superficie de apoyo integrada en la parte superior de la carcasa permite mantener recogidos los accesorios y las herramientas y que siempre estén a mano.



2 Manguera de desagüe integrada (resistente a aceites)

- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.



3 ApClean (limpieza semiautomática del filtro)

- Mediante un filtro de fácil acceso para una larga vida útil.
- Una potencia de aspiración óptima con gran eficiencia.



4 Fijación de manguera y codo

- Sencilla fijación de manguera de aspiración y codo durante el transporte y almacenaje.

Características técnicas y equipamiento

Ⓔ NT 65/2 Eco

Ⓔ NT 75/2 Eco Tc

- | | |
|---|---|
| ■ Limpieza semiautomática del filtro | ■ Limpieza semiautomática del filtro |
| ■ Filtro plegado plano (categoría de polvo M) | ■ Bastidor móvil basculante |
| ■ Manguera de desagüe y asa de empuje | ■ Filtro plegado plano (categoría de polvo M) |

Características Técnicas

		2 x 74	2 x 74
Caudal de aire	l/s	254 / 25,4	254 / 25,4
Vacío	mbar / kPa	65	75
Capacidad del depósito	l	2760	2760
Potencia absorbida máx.	W	40	40
Diámetro nominal estándar	mm	10	10
Longitud del cable	m	73	73
Nivel de intensidad sonora	dB (A)	20	26,5
Peso	kg	600 x 480 x 920	575 x 490 x 880
Dimensiones (l x a x al)	mm		

Equipamiento

Manguera de aspiración con codo	m	4	4
Tubos de aspiración, metal, 2 x 0,5 m		■	■
Bolsa de filtro		papel	papel
Boquilla para barrer suelos en seco y húmedo	mm	360	360
Boquilla para ranuras		■	■
Recipiente de acero inoxidable		-	■
Filtro plegado plano		papel	papel
Número de pedido		1.667-235.0	1.667-236.0
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. Ⓔ = Disponible en España

Accesorios

Nombre de producto	N.º de pedido	Descripción	Precio
Filtro plano (PES)	6.904-284.0	Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para el tipo de polvo M. (También para NT 65/2 Eco/Me/Tc y NT 72/2 Eco Tc.)	
Filtro plegado plano	6.904-283.0	Papel, homologación para el tipo de polvo M (también NT 65/2 Eco / opc. en los modelos NT 75/2 Eco Tc).	
Boquilla para suelos en seco y húmedo, DN 40, 370 mm	6.903-018.0	Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma (6.903-081.0, resistentes al aceite).	
Manguera de aspiración, C 40, 4 m	6.906-321.0	Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips, C 40.	
Codo de plástico	5.031-904.0	Plástico con sistema de acoplamiento por clips C-40.	
Tubo de aspiración, DN 40	6.902-081.0	Para utilizar en entornos mojados y húmedos o para la aspiración de suciedad líquida.	