

PRODUCTO

Modelo: EA5-25/20/E (VARIANTE)

REFERENCIA: 01500001

Boca de incendio equipada de manguera semirrígida Ø 25 mm. de tipo fija con dispositivo de cambio de dirección, armario para extintor y pulsador.

El conjunto se aloja en armario para empotrar con frontal en acero inoxidable.



COMPONENTES

o Armario metálico de 1095 x 295 x 170 mm construido en chapa blanca de 1 mm. de espesor, con frontal de pestaña vuelta para empotrar, taladros para alojamiento de válvula, rodillos para deslizamiento de manguera, manómetro y soporte en parte trasera para la sujeción de componentes para toma a red de alimentación y carrete axial. Departamento inferior para alojamiento de extintor.

o Frontal armario, de 1160 x 360 mm. con puertas ciegas, construido en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm. de espesor, terminación pulido. Cajeadado para instalación de pulsador.

o Carrete Axial (Mod. C.A.1-25/20)

- Devanadera construida en chapa blanca de 1 mm. de espesor estampada en frío, diámetro 500 mm., terminación en pintura poliéster roja (Ral 3002) secado al horno.
- Buje de alimentación y rodamiento construido en acero inoxidable AISI-304.
- Toma de agua construida en latón 58/40.
- Retenes de estanqueidad construidos en caucho sintético.
- Tramo de manguera de 20 mts. semirrígida de fibra sintética anticollapsable, fabricada según norma UNE-EN-694 Tipo B. Clase 6, con norma de calidad N de Aenor.