

PRODUCTO

Modelo: CA1 -25/30/45

REFERENCIA: 01000130

Boca de incendio equipada de manguera semirrígida Ø 25 mm. de tipo fija con dispositivo de cambio de dirección. Dotada de toma auxiliar para manguera plana de Ø 45 mm.



COMPONENTES

- Devanadera construida en chapa blanca de 1 mm. de espesor estampada en frío, diámetro 500 mm., terminación en pintura poliéster roja (Ral 3002) secado al horno.
- Buje de alimentación y rodamiento construido en acero inoxidable AISI-304.
- Toma de agua construida en latón 58/40.
- Retenes de estanqueidad construidos en caucho sintético.
- Tramo de manguera de 30 mts semirrígida de fibra sintética anticolapsable, fabricada según norma UNE-EN-694 Tipo B. Clase 6., con norma de calidad N de Aenor.
- Válvula de esfera 1" PN-25 con portamanómetro, construida en latón 58/40, terminación cromada.
- Manómetro escala de 0 a 25 Kg/cm²., construido en acero inoxidable con esfera de 60 mm en baño de glicerina.
- Lazo para deslizamiento de manguera construido en varilla diámetro 8 mm terminación cromado, soporte en aleación ligera y rodillos en PVC rígido.
- Lanza de tres efectos (cierre, chorro, niebla) construida en latón 58/40, terminación cromada.

Toma auxiliar formada por:

- Válvula de asiento de latón estampado cromada de 1.1/2" con adaptador tipo Barcelona de 45mm. Construido en aleación ligera de uso normal, cumpliendo norma UNE- 23400, con norma de calidad N de Aenor.
- Tapa de 45mm. diámetro con válvula de despresorización y cadena construida en aleación ligera estampada. Fabricada según norma UNE-23400
- "T" de 1 1/2" – 1 1/2"
- Bobina galvanizada 60mm por 1 1/2" (DIN 2440)

CARACTERÍSTICAS

Características hidráulicas.

Presión máxima: *1,20 MPa*

Presión mínima: *0,54 MPa*

Factor K: *42*

Ø Orificio lanza: *10*

Manómetro.

Ø Esfera: *63 mm*

Øn Rosca: *1/4"*

Rango medida: *0-25 BAR*

Clase: *1.6 (EN-837-1)*

Acabado: *Acero Inox. AISI-304 con baño de glicerina al 98%*

Toma auxiliar.

Tipo válvula: *ASIENTO*

Ø Nominal: *45*

Presión nominal: *16 bar*

Racor conexión: *Racor Barcelona con tapón de uso normal*

Manguera.

Diámetro: *25 mm*

Longitud: *30 m*

Clase: *6* Tipo: *B*

Norma: *UNE-EN 694:01*

Válvula.

Tipo: *ESFERA*

Ø Nominal: *25*

Presión nominal: *25*

MEDIDAS

