

# Accesorios en Autoservicio

➤ LA GAMA MÁS COMPLETA  
DE EQUIPOS AUXILIARES



# Aspiradores

## K1 Aspirador individual en autoservicio



Referencia: 440023

- Estructura reforzada en acero inoxidable AISI 304.
- Cobertura superior en ABS de alta resistencia. Color negro.
- Armario con cierre de seguridad de 3 puntos.
- Sistema autoservicio con monedero mecánico para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- El monedero está protegido interiormente con una caja reforzada en acero inoxidable con candado de seguridad interior.
- Contador de impulsos de serie.
- Longitud de manguera del aspirador: 5 mts x 40 mm Ø
- Filtro especial para captación de partículas de polvo dentro de contenedor de acero inoxidable.

### Datos técnicos:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| • Motor Siemens Trifásico:              | 3 Kw                  |
| • Depresión:                            | 2200 mm/H2O           |
| • Caudal:                               | 320 m <sup>3</sup> /h |
| • Contenedor polvo en acero inoxidable: | 60 l                  |

### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.700 mm |
| • Anchura:     | 500 mm   |
| • Profundidad: | 550 mm   |
| • Peso:        | 110 kgs  |

## K2 Aspirador doble en autoservicio



Referencia: 440039

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Cobertura superior en ABS de alta resistencia. Color negro.
- Sistema autoservicio con 2 monederos mecánicos para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Los monederos están protegidos interiormente con una caja reforzada en acero inoxidable con candado de seguridad interior.
- Contador de impulsos de serie.
- Longitud de manguera de aspirador: Dos mangueras de 5 mts x 40 mm Ø.
- 2 Filtros para captación de partículas de polvo dentro de contenedor de acero inoxidable.

### Datos técnicos:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| • Motores Siemens Trifásicos:                | 2 x 3 Kw              |
| • Depresión:                                 | 2200 mm/H2O           |
| • Caudal:                                    | 320 m <sup>3</sup> /h |
| • Contenedores de polvo en acero inoxidable: | 2 x 35 l              |

### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.700 mm |
| • Anchura:     | 850 mm   |
| • Profundidad: | 550 mm   |
| • Peso:        | 160 kgs  |

# Alfombrillas y gamuzas

## ALFOMBRILLAS

Limpia alfombrillas en autoservicio



**Referencia: 460004**

### Datos técnicos:

- Motor eléctrico para giro del cepillo: 500 w
- Velocidad de giro: 700 rpm
- Caudal de agua: 2 l/min
- Longitud alfombra: (max) 60 cm

### Dimensiones:

- Altura: 1.500 mm
- Anchura: 900 mm
- Profundidad: 400 mm
- Peso: 70 kgs

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Perfecta accesibilidad a cada uno de los componentes.
- Incorpora de serie pedal para lavado con agua.
- Sistema autoservicio con monedero para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Tiempo ajustable de 1 a 9 minutos.
- Contador de impulsos de serie.
- Posibilidad de utilizar en seco o con agua para alfombrillas de goma pulsando el pedal.
- El cepillo gira mediante motor eléctrico.

## ALFOMBRILLAS - Sacude alfombrillas en autoservicio



**Referencia: 260069**

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Con parrilla inclinada para facilitar la sacudida de la alfombra.
- Con cajón para recogida de polvo, con llave.

### Dimensiones:

- Altura: 1.000 mm
- Anchura: 600 mm
- Profundidad: 400 mm
- Peso: -

## GAMUZAS - Escurre-Gamuzas con columna en acero inoxidable



**Referencia: 260094**

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema anti congelación.
- Aplicación de agua con accionamiento manual.

### Dimensiones:

- Altura: 1.000 mm
- Anchura: 430 mm
- Profundidad: 300 mm
- Peso: -

## Escurre-Gamuzas para sujeción a muro

**Referencia: 260070**



# Dosificadores

## DESINFECTANTE

### Dosificador de desinfectante



Referencia: 450008

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Cobertura superior en ABS de alta resistencia. Color negro.
- Armario con cierre de seguridad.
- Sistema autoservicio con monedero para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Contador de impulsos de serie.
- Tubo extensible de 10 m.
- Pistola para pulverizado de producto.

#### Datos técnicos:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| • Potencia de bomba:          | 4x70 w       |
| • Tensión:                    | 230 v. 50 Hz |
| • Depósito de almacenamiento: | 18 l         |

#### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.540 mm |
| • Anchura:     | 260 mm   |
| • Profundidad: | 260 mm   |
| • Peso:        | 25 kgs   |

## DESINFECTANTE-PERFUMADOR

### Nebulizador de 2 canales



Referencia: 450068

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Cobertura superior en ABS de alta resistencia. Color negro.
- Armario con cierre de seguridad.
- Sistema autoservicio con monedero para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Contador de impulsos de serie.
- 2 Tubos extensibles de 10 m.
- Pistolas para pulverizado de producto.

#### Datos técnicos:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| • Potencia de bomba:           | 2x70 w       |
| • Tensión:                     | 230 v. 50 Hz |
| • Depósitos de almacenamiento: | 2x5 l        |

#### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.540 mm |
| • Anchura:     | 260 mm   |
| • Profundidad: | 260 mm   |
| • Peso:        | 25 kgs   |

## PERFUMADOR - Nebulizador

### de producto de 4 canales



Referencia: 450030

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Cobertura superior en ABS de alta resistencia. Color negro.
- Armario con cierre de seguridad.
- Sistema autoservicio con monedero para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Contador de impulsos de serie.
- Tubo de 4 m de longitud.
- Pistola para pulverizado de producto.
- Sistema anti-congelación.

#### Datos técnicos:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| • Potencia de bomba:           | 4x70 w       |
| • Tensión:                     | 230 v. 50 Hz |
| • Depósitos de almacenamiento: | 4x5 l        |

#### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.550 mm |
| • Anchura:     | 320 mm   |
| • Profundidad: | 325 mm   |
| • Peso:        | 35 kgs   |

# Suministro de aire

## AIRE Poste para suministro de aire



Accionamiento gratuito  
Referencia: 450009

Accionamiento con monedas  
Referencia: 450011

- Armario construido en acero inoxidable AISI 304.
- Equipo para suministro de aire con manómetro de presión incorporado en el propio armario.
- Accionamiento gratuito o con monedas.
- Equipado con manguera de 10 metros de longitud y 8 mm de diámetro para suministro de aire con enrollador automático.
- Precisa de suministro de aire comprimido.

### Datos técnicos:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| • Tensión:         | 220 v |
| • Potencia:        | 50 w  |
| • Presión de aire: | 8 bar |

### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.540 mm |
| • Anchura:     | 260 mm   |
| • Profundidad: | 260 mm   |
| • Peso:        | 25 kgs   |

## AIRE - Poste para suministro de aire con compresor interno



Accionamiento gratuito  
Referencia: 450034

Accionamiento con monedas  
Referencia: 450099

- Armario construido en acero inoxidable AISI 304.
- Equipo para suministro de aire con manómetro de presión digital incorporado.
- Accionamiento gratuito o con monedas.
- Equipado con manguera de 10 metros de longitud y 8 mm de diámetro para suministro de aire con enrollador automático.

### Datos técnicos:

|   |         |
|---|---------|
| • Tensión:                                      | 220 v   |
| • Potencia:                                     | 450 w   |
| • Presión de aire:                              | 8 bar   |
| • Depósito de aire:                             | 6 l     |
| • Compresor de aire en el interior del armario: | 100 l/m |

### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.550 mm |
| • Anchura:     | 320 mm   |
| • Profundidad: | 325 mm   |
| • Peso:        | 40 kgs   |

# Suministro de aire, agua y papel

## AIRE Y AGUA

### Poste para suministro de aire y agua



Con compresor interno

Referencia: 470012

Sin compresor interno

Referencia: 470011

- El armario está construido en acero inoxidable AISI 304.
- Equipo para suministro de aire con manómetro de presión incorporado en el propio armario.
- Con 2 mangueras de 8 m de longitud y 12 mm Ø con enrollador automático.
- Suministro de agua mediante pistolín incorporado en el propio armario.
- Precisa de suministro de agua y de aire comprimido.
- Suministro de agua gratuito.
- Suministro de aire mediante monedas.
- Compresor de aire en el interior del armario: 100 l/min. (modelo 470012).

#### Datos técnicos:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| • Tensión:            | 220 v   |
| • Potencia:           | 1,5 Kw  |
| • Presión de aire:    | 8 bar   |
| • Suministro de agua: | 3 l/min |

#### Dimensiones:

|   |          |
|---|----------|
| • Altura:                                   | 1.580 mm |
| • Anchura:                                  | 580 mm   |
| • Profundidad:                              | 330 mm   |
| • Peso: (Ref: 470012 con compresor interno) | 65 kgs   |
| • Peso: (Ref: 470011 sin compresor interno) | 50 kgs   |

## PAPEL

### Expendedor de papel



Referencia: 450038

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema autoservicio con monedero para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Capacidad de carga máximo hasta 5 kgs de papel.
- Con motor eléctrico de 150 w y giro 20 r.p.m. para suministro de papel.
- Tensión: 220 V. 50 Hz.

#### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.585 mm |
| • Anchura:     | 580 mm   |
| • Profundidad: | 330 mm   |
| • Peso:        | 50 kgs   |

# Expendedor de bayetas y secadores

## BAYETAS

### Expendedor de bayetas



Referencia: 450040

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema autoservicio con monedero para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Capacidad de suministro: 200 unidades.
- Con motor eléctrico de 150 w y giro 20 r.p.m. para suministro de bayeta.
- Tensión: 220 V. 50 Hz.

#### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.585 mm |
| • Anchura:     | 580 mm   |
| • Profundidad: | 330 mm   |
| • Peso:        | 50 kgs   |

## SECADOR

### Secador para turismos



Referencia: 450036

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Cobertura superior en ABS de alta resistencia. Color negro.
- Armario con cierre de seguridad.
- Sistema autoservicio con monedero mecánico para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Contador de impulsos de serie.
- Tubo flexible de 7 m y 50 mm Ø.

#### Datos técnicos:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| • Tensión:        | 230 v 50 Hz           |
| • Potencia:       | 2 x 1,2 Kw            |
| • Caudal de aire: | 400 m <sup>3</sup> /h |

#### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.550 mm |
| • Anchura:     | 320 mm   |
| • Profundidad: | 325 mm   |
| • Peso:        | 50 kgs   |

## SECADOR

### Secador para motos



Referencia: 450018

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Cobertura superior en ABS de alta resistencia. Color negro.
- Armario con cierre de seguridad.
- Sistema autoservicio con monedero mecánico para monedas de 1 € (bajo pedido, se pueden encargar con diferente tipo de moneda o ficha).
- Contador de impulsos de serie.
- Tubo flexible de 4 m y 32 mm Ø.

#### Datos técnicos:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| • Tensión:        | 230 v 50 Hz           |
| • Potencia:       | 1 Kw                  |
| • Caudal de aire: | 200 m <sup>3</sup> /h |

#### Dimensiones:

|                |          |
|----------------|----------|
| • Altura:      | 1.540 mm |
| • Anchura:     | 260 mm   |
| • Profundidad: | 260 mm   |
| • Peso:        | 26 kgs   |

# El Mundo WashTec

## Su mejor socio



### Gran variedad de modelos para elegir.

### Siempre la solución adecuada para su negocio de lavado:

- Puentes de lavado para volúmenes de lavado bajos, medios y altos.
- Trenes de lavado con sistema modular para todos los tamaños y una amplia gama de accesorios opcionales.
- Puentes de lavado de vehículos industriales.
- Para uso propio y lavados a clientes.
- Boxes auto-servicio desde una pista y con gran cantidad de complementos.
- Recicladoras de agua ecológicas con el medio ambiente.
- Calidad probada: Certificados:  
EN ISO 9001, 14001 para su seguridad.

- Experiencia probada: Técnica innovadora de lavado de vehículos desde hace más de 40 años. Cada día se lavan más de 2 millones de coches en instalaciones WashTec.
- Prestación de servicios muy rentables y personalizados.
- Estudio del emplazamiento e implantación de los equipos.
- Cursos de técnica de venta para explotar con más eficacia el área de lavado.
- Con la garantía del líder mundial en sistemas de lavado de vehículos.



[www.washtec.es](http://www.washtec.es)  
[info@washtec.es](mailto:info@washtec.es)

WashTec Spain S.A.  
Isla Graciosa, 1 · Edificio Ancora  
28703 · S.S. de los Reyes · MADRID  
Tel.: +34 91 663 60 70  
Fax: +34 91 663 60 71